Rubson
Mastic Anti-Fuites

Mastic à base de copolymères styrène - butadiène.

DESTINATIONS

Réparation et colmatage de toitures et gouttières.

Excellente résistance à l'immersion

Réparations de fuites dans les gouttières et toitures.

Joints de raccordement entre bois, métal ou béton.

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, sec et dégraissé.

- Eliminer l'ancien joint à l'aide d'un cutter et de **Rubson Enlève Joints** (joints silicones).
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**.
- Visser la canule et la couper avec le **Cutter & Lisseur Rubson** en fonction de la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans le **Super Pistolet Mastic Rubson**
- Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Appliquer un cordon régulier de mastic en poussant la cartouche vers l'avant.
- Lisser avec le **Cutter & Lisseur Rubson** humidifié ou avec une spatule mouillée.
- Retirer le ruban adhésif.
- Revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic.

CONDITIONNEMENT

Mastic Anti-Fuites est disponible en cartouche de 310ml.

CONSERVATION

A utiliser de préférence dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Translucide
Consistance	Mastic à base de copolymères styrène - butadiène
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	10 min en surface, 24 heures au cœur du joint
Nettoyage des outils	White Spirit
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Adhère parfaitement sur de nombreux supports : aluminium, métal, zinc...
- Résiste au vieillissement.
- Peut être peint

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants.

Inflammable

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Elimination : Restes de produit durcis : déchets ménagers. Restes de produits non-durcis : collecte de déchets communale.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.

RUBSON

Ne pas percer ou brûler même après usage. Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.

Elimination des déchets : reste de produits durcis : déchets ménagers. Restes de produits non durcis : collecte de déchets communale.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mymdsds.henkel.com

Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics Spécialités

Anti-Fuites	Réparation et colmatage toitures
Hautes températures	Joints et réparations cheminées, barbecues…
Verre Aquarium	Collage, réparation de verre et de tous matériaux vitrifiés
Autos-marine	Collages et réparations autos, caravanes, bateaux
Vitrier	Mastiquer des vitres sur des fenêtres ou des portes
Isolation	Joints de calfeutrage des portes et fenêtres

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87

RUBSON